




Elektrický vyvíjač pary IGOS



Technické údaje:

Rotondi typ:	parný výkon kg/h	elektrický príkon kW	Konštrukčný tlak pary *bar	• dĺžka mm	• šírka mm	• výška mm	objem tl.nádoby lit.	□ hmotnosť kg
IGOS 25	11 až 24	9, 12, 15 alebo 18	4,5	530	700	700	24,5	103
IGOS 25/2	16 až 24	12, 15 alebo 18	4,5	530	750	1400	24,5	212
IGOS 50	31 až 47	24 alebo 36	4,5	530	700	700	2 x 24,5	103
IGOS 57	24 až 65	18, 24, 30, 36, alebo 50	4,5	800	1000	600	57	112
IGOS 57/2	47 až 130	36, 48, 60, 72, 80 alebo 100	4,5	800	1000	1200	2 x 57	230

poznámky:

- * na vyžiadanie konštrukčný tlak pary 6 bar
- orientačné rozmery
- čistá hmotnosť bez vody

Elektrický vyvíjač pary s čerpadlom, armatúrami a ovládacím panelom, kompletne hydraulicky a elektricky zapojený na spoločnom ráme.

Nerezová kondenzná nádrž s príslušenstvom ako opcia na vyžiadanie (inštalovaná na spoločnom ráme vyvíjača pary).