

Aktiphos® 6200

Inhibitor korózie a vodného kameňa pre systémy chladiacej vody

Aplikácia

Aktiphos® 6200 je inhibitor korózie a vodného kameňa pre otvorené systémy cirkulácie chladiacej vody.

Účinek

Vynikajúci antikorozyzný účinok z uhlíkovej ocele, medi a zliatin medi.

Vynikajúci inhibičný účinok na vodný kameň proti fosforečnanom vápenatým a zinočnatým, uhličitanom vápenatým atď.

Vynikajúci dispergačný účinok na suspendované pevné látky, najmä hydroxid železitý.

Dávkovanie

Dávkujte Aktiphos® 6200 do potrubia recirkulácie vody alebo priamo do nádrže chladiacej veže.

Na úvodnú pasivačnú ochranu použite Metaqua® 5000, Turbodispin® D 105 alebo D 100 a Aktiphos® 6005.

Na udržiavaciu ochranu vstreknite Aktiphos® 6200 do chladiacej vody pomocou dávkovacieho čerpadla. V chladiacej vode udržiavajte koncentráciu 50 až 100 mg / l. Dávkovanie závisí od prevádzkových podmienok systému, a preto by malo byť určené spolu s technikom KURITA.

Aplikácia vhodných prostriedkov na kontrolu slizu spolu s Aktiphos® 6200 na zabránenie problémom so slizom sa odporúča.

Chemické a fyzikálne vlastnosti

Charakteristiky	Údaje
Farba a vzhľad:	Číra, žltá tekutina
Špec. hmotnosť (20 ° C):	1,22 ± 0,02 g / cm ³
pH (20 ° C):	<0,5

Kvapalný produkt s ľahkou manipuláciou.

Bezpečnostné informácie

Používajte iba na úpravu chladiacej vody.

Zabráňte priamemu kontaktu pokožky s Aktiphos® 6200 a pri manipulácii noste ochranné okuliare a rukavice. V prípade priameho kontaktu je potrebné postihnuté miesto okamžite dôkladne umyť veľkým množstvom vody. V prípade potreby sa vyžaduje lekárske ošetrenie.

V prípade kontaktu odevu je potrebné postihnúť odevu okamžite dôkladne umyť veľkým množstvom vody.

Skladovanie

Skladujte Aktiphos® 6200 v interiéri pri 0 až 40 ° C.

Ak nádobu nepoužívate, uchovávajte ju tesne uzavretú. Prázdne nádoby nepoužívajte na plnenie pitnej vody.

Kompatibilita materiálov

Nasledujúce materiály sú vhodné na skladovanie a dávkovanie Aktiphosu® 6200:

Polyetylén, polypropylén, PVC, PTFE

Prázdne nádoby nepoužívajte na prívod pitnej vody.

Certifikácia

Náš systém manažérstva kvality (ISO 9001), systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BS OHSAS 18001) sú úspešne certifikované DQS.

Informácie v tomto dokumente odrážajú našu súčasnú úroveň technických znalostí a skúseností. Nepredstavuje zákonnú záruku konkrétnych vlastností alebo vhodnosti na konkrétny účel a kvôli množstvu možných vplyvov nezbavuje používateľa povinnosti vykonať vlastné vyšetrovania a prijať príslušné preventívne opatrenia. Prijemca našich výrobkov bude zodpovedný za rešpektovanie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva a dodržiavanie všetkých zákonov alebo iných ustanovení

Distribútor v SR:

GARANT MARTIN, spol. s r.o.

Robotnícka 948/27, 036 01 Martin

www.garant.sk

e-mail: garant@garant.sk

mob. 0905 665562