

DICLEAN B-561

APLIKÁCIA

DICLEAN B-561 je multifunkčná kotlová chemikália pre nízko a stredotlaké kotly.

CHARAKTERISTIKA

1. Viacúčelová chemikália určená k inhibícii korózie a k zabráneniu tvorby kotlového kameňa a akumulácii nánosov
2. Vynikajúci účinok proti tvorbe nánosov uhličitanu vápenatého, hydroxylapatitu, oxidov kremíka a pod.
3. Vynikajúci dispergačný účinok voči oxidom železa a fosforečnanu vápenatého.
4. Všetky zložky vyhovujú požiadavkám pre použitie v potravinárskom priemysle (FDA).

POUŽITIE

1. DICLEAN B-561 sa dávkuje kontinuálne v mieste sania čerpadiel alebo v napájacej línii (v pôvodnom stave alebo v zriedenej forme).
2. Dávkovanie závisí od prevádzkových podmienok, kvality vody a podobne. Stanovenie správnej dávky konzultujte s pracovníkom firmy KURITA.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Všetky tu obsiahnuté informácie sú presné, avšak ich správnosť a úplnosť nemôžu byť považované za záruku vhodnosti použitia produktu. Nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť za straty alebo poškodenia ktoré súvisia s jeho použitím.

Nie je úmyslom tu poskytnutých údajov umožniť používateľovi produktu porušenie patentových práv. Nepreberáme tiež žiadnu zodpovednosť za porušenie patentových ani ďalších práv zo strany zákazníka.

VLASTNOSTI

| Charakteristika | Metóda | Hodnota |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Zloženie: Fosfáty Voda | | |
| Farba: | opticky | bezfarebná |
| Vzhľad: | opticky | kvapalina |
| Merná hmotnosť (20°C) | | 1,07 ± 0,02 g/cm ³ |
| pH (20°C) | DIN 38404 | >12,0 |

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

1. Skladovať mimo dosahu detí. Produkt je určený výhradne pre priemyselné použitie.
2. Nebezpečný pri vdýchnutí Ak sa produkt nepoužíva, kontajnery skladovať uzatvorené. Pri priamom kontakte spôsobuje poranenie očí a podráždenie pokožky. Pri manipulácii s produktom chrániť tvár a ruky maskou a ochrannými gumenými rukavicami.
3. Pri styku s pokožkou ihneď opláchnuť veľkým množstvom vody. Ak sú zasiahnuté oči, vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
4. Produkt DICLEAN B-561 skladovať na chladnom a tmavom mieste.
5. Nepoužívať prázdne nádoby pre pitnú vodu.

BALENIE

- 25 kg PE kanistre
- 200 kg oceľové sudy
- 1000 kg kontajnery