

DICLEAN F-511

APLIKÁCIA

Korózia v kotli, ako aj v napájacích a kondenzačných líniách je spôsobovaná rôznymi prevádzkovými faktormi. Rozpustený kyslík je pritom považovaný za hlavnú príčinu korózných procesov. DICLEAN F-511 je prostriedok na báze siričitanu, určený k chemickému viazaniu kyslíka.

CHARAKTERISTIKA

1. Účinne odstraňuje zvyškový kyslík z napájacej línie a z kotla.
2. Kompletne eliminuje koróziu v napájacej línii a v kotlovom systéme.
3. Všetky zložky vyhovujú požiadavkám pre použitie v potravinárskom priemysle (FDA).

POUŽITIE

1. DICLEAN F-511 sa dávkuje kontinuálne v mieste sania čerpadiel alebo v napájacej línii.
2. Dávkovanie závisí od prevádzkových podmienok, kvality vody a podobne. Stanovenie správnej dávky konzultujte s pracovníkom firmy KURITA.

VLASTNOSTI

Charakteristika	Metóda	Hodnota
Zloženie: Soľ siričitanu		
Farba:	opticky	svetlo žltá
Vzhľad:	opticky	kvapalina
Merná hmotnosť (20°C)		1,30 ± 0,03 g/cm ³
pH (20°C)	DIN 38404	5,7 ± 0,5

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

1. Skladovať mimo dosahu detí. Produkt je určený výhradne pre priemyselné použitie.
2. Ak sa produkt nepoužíva, kontajnery skladovať uzatvorené.
3. Chrániť tvár a ruky maskou a ochrannými gumenými rukavicami a tým zabrániť priamemu kontaktu s chemikáliou.
4. Produkt DICLEAN F-511 skladovať na chladnom a tmavom mieste.
5. Nepoužívať prázdné kontajnery pre pitnú vodu.

BALENIE

25 kg PE kanistre
200 kg oceľové sudy
1000 kg kontajnery

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Všetky tu obsiahnuté informácie sú presné, avšak ich správnosť a úplnosť nemôžu byť považované za záruku vhodnosti použitia produktu. Nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť za straty alebo poškodenia ktoré súvisia s jeho použitím .

Nie je úmyslom tu poskytnutých údajov umožniť používateľovi produktu porušenie patentových práv. Nepreberáme tiež žiadnu zodpovednosť za porušenie patentových ani ďalších práv zo strany zákazníka.