

KURILEX MP- 803

APLIKÁCIA

KURILEX MP-803 je inhibítor korózie a tvorby úsad pre uzavreté cirkulačné chladiace systémy.

CHARAKTERISTIKA

1. Vynikajúci inhibičný efekt voči korózii ocele, medi a jej zliatin
2. Vynikajúci inhibičný efekt voči tvorbe uhličitane vápenatého a pod.
3. Vynikajúci dispergačný efekt voči nerozpustnému železu a suspendovaným látkam
4. Produkt neobsahuje fosforečnany
5. Kvapalný produkt s jednoduchou manipuláciou

POUŽITIE

1. KURILEX MP-803 sa dávkuje priamo do zásobnej nádrže vody alebo do prúdu prídavnej vody.
2. Úvodná dávka produktu KURILEX MP-803 predstavuje 3.000 – 5.000 mg/l vzhľadom na vodný objem systému.
3. Pri prevádzkovom režime sa udržiava koncentrácia KURILEXu MP-803 v chladiacej vode na úrovni 1.000 – 3.000 mg/l produktu.

VLASTNOSTI

Charakteristika	Metóda	Hodnota
Zloženie: Molybdénan Polymer Triazol		
Farba:	opticky	svetlohnedá až hnedá kvapalina
Vzhľad:	opticky	kvapalina
Merná hmotnosť (20°C)		1,13 ± 0,02 g/cm ³
pH (20°C)	DIN 38404	>12,2

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

1. Chrániť tvár a ruky ochrannými prostriedkami na zabránenie kontaktu s produktom KURILEX MP-803.
2. Predchádzať priamemu kontaktu pokožky, očí, úst a nosa s produktom. V prípade priameho kontaktu, postihnuté miesto ihneď dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody. V prípade potreby vyhľadať lekárske ošetrenie.
3. KURILEX MP-803 skladovať na tmavom a chladnom mieste.
4. Prázdne nádoby od produktu nepoužívať pre skladovanie pitnej vody.

BALENIE

25 kg PE bandasky
200 kg oceľové sudy

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Všetky tu obsiahnuté informácie sú presné, avšak ich správnosť a úplnosť nemôžu byť považované za záruku vhodnosti použitia produktu. Nepreberáme preto žiadnu zodpovednosť za straty alebo poškodenia ktoré súvisia s jeho použitím .

Nie je úmyslom tu poskytnutých údajov umožniť používateľovi produktu porušenie patentových práv. Nepreberáme tiež žiadnu zodpovednosť za porušenie patentových ani ďalších práv zo strany zákazníka.