



Zmäkčovanie - Garant model Duplex WGD

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h	objem živice lit.	tlak vody *MPa	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
0835T-RX65/WGD-60	2,0	2x15	0,3-0,6	740	560	1.080	2x ¾" / ¾"
1035T-RX65/WGD-120	3,5	2x30	0,3-0,6	740	640	1.080	2x ¾" / ¾"
1054T-RX63/WGD-180	4,0	2x45	0,3-0,6	830	640	1.600	2x 1" / 1"
1248T-RX63/WGD-240	5,0	2x60	0,3-0,6	1.040	690	1.450	2x 1" / 1"
1354T-RX63/WGD-320	7,0	2x80	0,3-0,6	1.170	890	1.610	2x 1" / 1"
1465T-RX63/WGD-400	7,5	2x100	0,3-0,6	1.230	920	1.890	2x 1" / 1"
1665T-RX74/WGD-500	10,0	2x125	0,3-0,6	1.340	970	1.930	2x 2" / 2"
1665T-RX74/WGD-600	12,0	2x150	0,3-0,6	1.480	1.230	1.980	2x 2" / 2"
1865T-RX74/WGD-800	16,0	2x200	0,3-0,6	1.680	1.370	1.980	2x 2" / 2"
2162T-RX74/WGD-1200	18,0	2x300	0,3-0,6	1.920	1.560	2.170	2x 2" / 2"
2472T-RX77/WGD-1600	24,0	2x400	0,3-0,6	2.040	1.730	2.490	2x 2" / 2"
2472T-RX77/WGD-1800	30,0	2x450	0,3-0,6	2.040	1.730	2.490	2x 2" / 2"
3072T-RX77/WGD-2400	35,0	2x600	0,3-0,6	2.370	2.020	2.500	2x 2" / 2"

poznámky:

- orientačné rozmery
- * limitné hodnoty min. a max. tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Max.prietok počas regenerácie = ½ uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

